



FAHRRADLADESTATION

# TG BCS 3 LED



## TG BCS 3 LED

### Fahrradladestation

152 x 202 x 111 mm

Artikelnummer: 20003401

Fahrradladestation, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäusesseite, 1 x Belüftungstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

3x SCHUKO®-Steckdose 16A 230V, mit LED-Beleuchtung



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	152 mm
Länge:	202 mm
Höhe:	111 mm
Innenhöhe:	76 mm
Innenbreite:	145 mm
Innenlänge:	195 mm

### Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

## Zubehör

BCS WP1 - Wetterschutzdach

BCS WP2 - Erdspiess

Bit TX20-89 - Sonder Bit

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



---

FAHRRADLADESTATION

## TG BCS 3 LED

---

### Weitere Eigenschaften

---

Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

---

Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	---

---

Farbe:	schwarz
--------	---------

---

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
----------------------------------	-------

---

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
----------------------------------	--------

---